



BÉTAILLÈRES ROUTIÈRES



La gamme de la **Remorque Bétaillère Nugent** est construite sur mesure, ce qui la démarque de tout autre remorque bétaillère routière sur le marché. Homologuée conforme aux normes européennes (ECWVTA), les clients apprécieront l'attention aux détails, y compris le châssis soudé et entièrement galvanisé, les pneus du type 650 longue durée, la suspension à lames de ressort, les essieux à poutre et les feux adaptés, qui en font un produit de haute qualité de construction apportant résistance, longévité et un remorquage d'excellente qualité.

Le design unique des volets avant rabattables facilite la circulation de l'air dans la remorque durant le transport, réduisant ainsi la charge de la remorque et facilitant le remorquage. Cette option fournit moins de résistance à l'air, diminuant fortement la consommation de carburant.

Le châssis de la remorque est entièrement galvanisé à chaud et est constitué de barrières de séparation en acier robuste, créant e.a une résistance interne. Les éléments novateurs, en plus des années d'expérience dans ce domaine, font de cette remorque l'une des plus performante dans le transport de bétail.

La gamme de la Remorque Bétaillère Nugent comprend un choix de modèles incluant volets avant rabattables (3), roues dessous, une hauteur intérieure (option) de 210cm. Les modèles sont disponibles en PTC allant jusqu'à 3,500kg et le design standard comprend une multitude d'équipements.

Équipement Standard

- Suspension à lames de ressort paraboliques (7pcs)
- Pneus de longue durée
- Freins de la gamme Knott (disponible mondialement)
- Tête d'attelage robuste à verrouillage
- Roue jockey renforcée et escamotable
- Plancher de 30mm en bois recouvert d'une plaque de revêtement de 3mm en aluminium
- Barrières de séparation Intérieures
- Grilles en alu. pour guidage lors du chargement bétail
- Faitière de 3mm à double étanchéité
- Barre de traction de 3mm à double gousset et bague d'attelage
- Connecteur à 13 broches
- Feux encastrés protégés
- Roue de Secours avec son support (non-standard pour les remorques roues dessous)
- 1 x volet d'aération rabattable

Options

- Volets d'aération rabattables sur face avant (2 x volet supplémentaires)
- Ensemble réservoir d'évacuation urine/déchets étanche
- Volets à clips pour ouvertures aération latérale
- Pont d'embarquement repliable
- Hayon d'embarquement repliable
- Une paire supplémentaire de grilles de guidage
- Barrières de séparation (LS85 & LLS84)
- Unité Cheval (disponible pour les remorques de 210cm)
- Lumières intérieures
- Feux électroluminescents



BÉTAILLÈRES ROUTIÈRES



7x Lames de Ressort paraboliques pour une suspension parfaite.



Les ponts de chargement repliables sont pratiques et d'un accès facile (et rangés en toute sécurité). Ils sont déplaçables sans avoir recours au moindre outil.



Distributeur de Remorques Nugent

Modèle	Remorque Standard Code Produit	Avec volets Rabattable Code Produit	Essieux	Pneus	PTC	Poids à Vide	Intérieure LxlxH (mm)	Total LxlxH (mm)
LS85	10678	N/A	2	165R13C	2000kg	740kg	2440x1530x1820	3780x2070x2380
LS1056	10640	10715	2	650R16C	2700kg	920kg	3050x1680x1780	4250x2210x2340
LS106	12855	12856	2	650R16C	2700kg	940kg	3050x1805x1930	4250x2400x2340
LS126	12849	12850	2	650R16C	3500kg	1220kg	3710x1805x1930	4900x2400x2600
LS126 Tri	12952	12953	3	175/75R16	3500kg	1260kg	3710x1805x1930	4900x2400x2735
LS146	12954	12955	2	650R16C	3500kg	1420kg	4320x1805x1930	5605x2400x2600
LS146 Tri	12851	12852	3	175/75R16	3500kg	1460kg	4320x1805x1930	5605x2400x2735
LLS84 Single	11266	N/A	1	165R13C	1400kg	500kg	2460x1230x1500	3780x1760x2035
LLS84	11272	N/A	2	165R13C	2000kg	600kg	2460x1230x1500	3780x1760x2035

La Remorque Bétaillière Nugent avec roues intérieures et la remorque avec l'option de 2100cm de hauteur sont aussi disponibles.

Les données ci-dessous sont approximatives car nos remorques sont sans cesse réétudiées et sujet à des changements et ajustements.



Fabriqué avec Fierté

NUGENT TRAILERS
15 Aughnagar Road, Galbally
Dungannon, Co. Tyrone
BT70 2PP
Irlande du Nord

T: + 44 (0) 28 8775 8583 (Bureau)
T: + 44 (0) 28 8775 9910 (Dépôt)
F: + 44 (0) 28 8775 8956
M: info@nugenttrailers.com
Site: www.nugenttrailers.com